



## SERVER/CPU SKABE

Secura

### Indbrudstest

Skabene er testet og godkendt af SKAFOR (forsikringssekskabernes sammenslutning) i BLÅ, hovedgruppe 2, hvilket betyder, at de kan modstå angreb med mekanisk og batteridrevet værktøj fra 28-40 effektive minutter. Testrapport nr. 616.1/97.

### Konstruktion

Skabene er udført i 4 mm stålplade med kraftig låsefals i bagkant på dør samt div. boresikringer af manganstål. Endvidere med godkendte ventilations- og kabelkanaler.

### Fastboltning

Skabene er forberedt for fastboltning i gulv. Ved skabsvægte under 250 kg kræver SKAFOR, at skabene fastboltes til en fast bygningsdel for at opnå forsikringsdækning

### Aflåsning

Skabene leveres som standard med nøglelås (m/ 2 stk. nøgler), men kan mod tillæg leveres med mekanisk- eller elektronisk kodelås i stedet for.

### Ventilation

Som standard leveres skabene med 1 stk. ventilator, der tilsluttes 220 V. Til permanent tændt udstyr fås som tilbehør et "Server-kit" bestående af 2 stk. ventilatorer, 1 stk. termostat, der afbryder strømmen ved 50-60 °C samt 5 stk. indvendige 220 V AC EDB-stik med mulighed for tilslutning af andet udstyr f.eks. en BACK-UP nødstrømforsyning, der lukker programmerne/serveren ned i tilfælde af overophedning eller strømafbud.

### Farve

Gråhvid (RAL 9002)



Type	Udvendige mål			Indvendige mål			Hylde	Kapacitet liter	Vægt kg
	H	B	D*	H	B	D**			
S72-1/H	820	410	750	812	402	742	-	242	114
S72-2/H	820	650	750	812	642	742	1	386	138
S150	1500	650	550	1492	642	542	4	520	195

\* Excl. håndtag og hængsler (=50 mm)

\*\* Max mål indvendigt, mindre ved lås